



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ DANFOSS

Предназначен как стандартный элемент, входящий в вентиляторную группу. Устройство: электронный блок, изменяющий частоту тока на электродвигателе и поддерживающий оптимальное соотношение U/f. Плавное регулирование подачи воздуха агрегатом путем пропорционального изменения скорости вращения группы электродвигатель-вентилятор. Поддержание постоянных параметров работы при изменениях сопротивления сети. Блок смонтирован в корпусе из искусственного материала пластика. Преобразователь имеет вентилятор для охлаждения оборудования. Операционная панель позволяет задавать параметры работы преобразователя частоты. Степень пыле-влагозащитности частотного преобразователя - IP 20.

Наименование	Технические характеристики	Стоимость
VLT Micro Drive FC 51, 132F0001	0,18 кВт (200–240, 1 фаза)	106,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0002	0,37 кВт (200–240, 1 фаза)	110,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0003	0,75 кВт (200–240, 1 фаза)	136,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0005	1,5 кВт (200–240, 1 фаза)	165,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0007	2,2 кВт (200–240, 1 фаза)	205,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0017	0,37 кВт (380–480, 3 фазы)	167,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0018	0,75 кВт (380–480, 3 фазы)	189,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0020	1,5 кВт (380–480, 3 фазы)	230,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0022	2,2 кВт (380–480, 3 фазы)	265,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0024	3 кВт (380–480, 3 фазы)	296,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0026	4 кВт (380–480, 3 фазы)	310,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0028	5,5 кВт (380–480, 3 фазы)	400,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0030	7,5 кВт (380–480, 3 фазы)	489,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0058	11 кВт (380–480, 3 фазы)	635,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0059	15 кВт (380–480, 3 фазы)	850,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0060	18,5 кВт (380–480, 3 фазы)	985,00
VLT Micro Drive FC 51, 132F0061	22 кВт (380–480, 3 фазы)	1145,00
Панель Danfoss VLT с потенциометром	IP21, 132B0101	20,00
VLT Micro Drive FC 101, 131L9873	30 кВт (380–480 В, 3 фазы)	1850,00
VLT Micro Drive FC 101, 131L9881	37 кВт (380–480 В, 3 фазы)	2200,00
VLT Micro Drive FC 101, 131L9889	45 кВт (380–480 В, 3 фазы)	2705,00
Панель управления цифровая для FC-101	IP21, 132B0200	43,00



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ LENZE. ПРОИЗВОДСТВО США

Компактный преобразователь для большинства задач и приложений. Простое управление, быстрый ввод в эксплуатацию. Параметры записываются в съемном модуле памяти, что позволяет экономить время настройки и избежать простоев. Степень пыле-влагозащитности частотного преобразователя - IP 20.

Наименование	Технические характеристики	Стоимость
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ SMD, 240 / 200 В, 1Ф		
ESMD251X2SFA	0,25 кВт (200-240В, 1 фаза)	116,16
ESMD371X2SFA	0,37 кВт (200-240В, 1 фаза)	136,4
ESMD551X2SFA	0,55 кВт (200-240В, 1 фаза)	145,2
ESMD751X2SFA	0,75 кВт (200-240В, 1 фаза)	154
ESMD152X2SFA	1,5 кВт (200-240В, 1 фаза)	206,8
ESMD222X2SFA	2,2 кВт (200-240В, 1 фаза)	225,28
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ SMD, 400 / 480 В, 3Ф, С МОДУЛЯМИ LECOM И MODBUS		
ESMD271L4TXA	0,37 кВт (400-480В, 3 фазы)	202,4
ESMD371L4TXA	0,75 кВт (400-480В, 3 фазы)	216,48
ESMD512L4TXA	1,1 кВт (400-480В, 3 фазы)	234,08
ESMD152L4TXA	1,5 кВт (400-480В, 3 фазы)	249,92
ESMD222L4TXA	2,2 кВт (400-480В, 3 фазы)	273,68
ESMD302L4TXA	3 кВт (400-480В, 3 фазы)	307,12
ESMD402L4TXA	4 кВт (400-480В, 3 фазы)	330
ESMD552L4TXA	5,5 кВт (400-480В, 3 фазы)	426,8
ESMD752L4TXA	7,5 кВт (400-480В, 3 фазы)	510,4
ESMD113L4TXA	11 кВт (400-480В, 3 фазы)	602,8
ESMD153L4TXA	15 кВт (400-480В, 3 фазы)	911,68
ESMD183L4TXA	18,5 кВт (400-480В, 3 фазы)	1024,32
ESMD223L4TXA	22 кВт (400-480В, 3 фазы)	1189,76
ESV303N04TXB	30 кВт (400-480В, 3 фазы)	1612,16
ESV373N04TXB	37 кВт (400-480В, 3 фазы)	2297,68
ESV453N04TXB	45 кВт (400-480В, 3 фазы)	2794,88

* Стоимость приведена в евро с НДС. Курс ЦБ РФ.