

- LF... (4 Нм)

LF230		
LF230-S	Откр/закр 230В ~	49
LF24		
LF24-S	Откр/закр 24В =/~	51
LF24-SR	Плавного регулирования 0...10 В=	53

- NF...A (10 Нм)

NF230A		
NF230A-S2	Откр/закр 230В ~	55-58
NF24A		
NF24A-S2	Откр/закр 24В =/~	59-62
NF24A-SR	Плавного регулирования 0...10 В=	63

- SF...A (20 Нм)

SF230A		
SF230A-S2	Откр/закр 230В ~	65-67
SF24A		
SF24A-S2	Откр/закр 24В =/~	69-72
SF24A-SR	Плавного регулирования 0...10 В=	73

- EF...A (30 Нм)

EF230A		
EF230A-S2	Откр/закр 230В ~	75-78
EF24A		
EF24A-S2	Откр/закр 24В =/~	79-82
EF24A-SR		
EF24A-SR-S2	Плавного регулирования 0...10 В=	83-86

SG...	Позиционеры для приводов плавного регулирования	87
--------------	--	----

Электроприводы для установки на противопожарных нормально открытых (огнезадерживающих) клапанах систем кондиционирования, общеобменной, местной и технологической вентиляции

BLF24		
BLF230	6 Нм; 24 В =/~ (230В~)	89
BLF24-T		
BLF230-T	6 Нм; 24 В =/~ (230В~) с термовыключателем	91
BF24		
BF230	18 Нм; 24 В =/~ (230В~)	93
BF24-T		
BF230-T	18 Нм; 24 В =/~ (230В~) с термовыключателем	95

Электроприводы без возвратного пружинного механизма для установки на противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанах систем противодымной вентиляции

BLE24	15 Нм; 24 В =/~ без пружинного возврата	97
BLE230	15 Нм; 230 В ~ без пружинного возврата	99
BE24		
BE24-12	40 Нм; 24 В =/~ без пружинного возврата	101
BE230		
BE230-12	40 Нм; 230 В ~ без пружинного возврата	103