



Электрические нагреватели с вентиляторами



B 2 EPB



B 22 EPB

- Мгновенный нагрев
- Не сжигают кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- КПД 100 %
- Защита электродвигателя от перегрева
- Электрические нагреватели с вентиляторами оснащены термостатом перегрева
- Встроенный комнатный термостат
- Прочная конструкция с большим сроком службы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для B 18 EPR:



B 18 EPR



Комнатный термостат ТН 5 с кабелем
 Диапазон регулирования температур: 0-36°
 Точность: ± 1,5°
 1150.105

Гибкие шланги длиной 7,6 м с покрытием.
 Диапазон температур: -15°С... +5°
 Используются вместе с комплектом соединительных элементов Ø 305 мм - 4515.553
 Первые 2 метра (черный цвет) изготовлены из прочного материала с высокой термостойкостью

Фиксирующая лента в наборе кол-во на паллете

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В мм	Масса нетто кг	Масса брутто кг	шт.
B 2 EPB	240 x 220 x 350	3,7	4	75
B 3.3 EPB	280 x 270 x 420	5,1	5,6	48
B 5 EPB	310 x 370 x 390	6,4	7,1	40
B 9 EPB	420 x 330 x 460	13	13,5	24
B 15 EPB	350 x 480 x 500	15	16	12
B 18 EPR	620 x 390 x 430	27	29,2	16
B 22 EPB	360 x 550 x 600	20	21	12

ПАРАМЕТРЫ		B 2 EPB	B 3.3 EPB	B 5 EPB	B 9 EPB	B 15 EPB	B 18 EPR	B 22 EPB
Тепловая мощность	кВт	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	4,5/9/13,5/18	11/22
	БТУ/ч	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	109.200-328.000	37.530-75.100
	Ккал/ч	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	3.870-15.480	9.460-18.900
Поток воздуха	м³/ч	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Ток потребления	А	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Положение переключателя 1		ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Положение переключателя 2		вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор
Положение переключателя 3		1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	4,5/9,0	11,0
Положение переключателя 4		2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	13,5/18,0	22,0
Управление от термостата		есть	есть	есть	есть	есть	доп.опция	есть
Диапазон температур	°С	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	< 25	5-35
Класс защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4