





Дизельное топливо

# Инфракрасные нагреватели



- Инфракрасный тип нагрева
- Непосредственное интенсивное теплоизлучение
- Отсутствует воздушный поток
- Бесшумная работа
- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Камера сгорания из керамического волокна
- Индикатор уровня топлива
- Прочная конструкция с большим сроком службы
- Простота технического обслуживания

**XL-9/XL-9 2 STEP**



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ :



Устройство для предварительного нагрева топлива  
4031.120



Комнатный термостат ТН 5 с кабелем  
Диапазон регулирования температур: 0-36°  
Точность: ± 1,5°  
4150.105



## МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В мм	Масса нетто	Масса брутто
		кг	кг
XL-9	1200 x 760 x 1130	62	80
XL-9S	1200 x 760 x 1130	62	80

## ПАРАМЕТРЫ

		XL-9	I XL-9S	II
Тепловая мощность	кВт	43	29	43
	БТУ/ч	148.000	100.000	150.000
	Ккал/ч	37.000	25.000	38.000
Расход топлива	кг/ч	3,2	2,3	3,1
Управление от термостата		доп.опция	доп.опция	
Параметры электросети	В/Гц	230/50		230/50
Ток потребления	А	0,6	0,7	
Система воспламенения		форсунка высокого давления	форсунка высокого давления	
Материал камеры сгорания		специальная изоляция (керамическое волокно)	специальная изоляция (керамическое волокно)	
Вместимость бака	л	60	60	

Для предотвращения кислородного окисления помещения должны проветриваться.