



Дизельное топливо



Универсальное топливо



Керосин



Твердое топливо

Нагреватели на универсальном и твердом топливе

- Использование дешёвого топлива
- Высокий КПД
- 100% чистый воздух, без копоти и запаха
- Долговечный фосфатированный корпус с порошковым покрытием

Особенности нагревателя WA 33

- Встроенная горелка
- Регулируемая мощность (HIGH/LOW)
- Ручная система поджига
- Встроенный топливный бак

Особенности нагревателя СТ 50 Р

- Ручная система поджига
- Возможность использования твердого топлива (древесина, бумага)

BG 100PW



СТ 50 Р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ :



WA 33 В



Модель	Д x Ш x В мм	Вес кг
МАССА И РАЗМЕРЫ		
WA 33 В	540 x 860 x 1370	86
СТ-50 Р	1315 x 775 x 1190	302
BG 100 PW	750 x 1160 x 1920	259

ПАРАМЕТРЫ	кВт	WA 33 В	СТ-50 Р	BG 100 PW
		Тепловая мощность	21/33	50
Тепловая мощность	БТУ/ч	72.000/113.000	170.000	350.000
Тепловая мощность	Ккал/ч	18.000/29.000	43.000	88.000
Поток воздуха	м³/ч	1.000	1.200	7.600
Управление от термостата		-	-	доп.опция
Расход топлива	кг/ч	1,8/2,9	15,0	8,6
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Ток потребления	А	0,74	0,6	7,9
Диаметр газоотвода Ø	мм	150	150	200
Вместимость бака	л	50	-	-

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.